

ST-LIGHT-DD300

ĐÈN CẢNH BÁO ĐẦU ĐẢO

Giới thiệu

- Đèn cảnh báo đầu đảo được lắp đặt ở phía đầu đảo nhằm mục đích báo hiệu chướng ngại vật cho người điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết, ánh sáng kém.
- Đèn được thiết kế có ánh sáng vàng chớp nháy liên tục để tạo sự chú ý cho người điều khiển phương tiện.
- Sử dụng đèn LED có độ sáng cao, tiết kiệm năng lượng.
- Trụ thép sơn tĩnh điện, chống mưa nắng và bụi ẩm

Thông số kỹ thuật

- Bao gồm bộ điều khiển nhấp nháy.
- Trụ thép sơn tĩnh điện, chống mưa nắng và bụi ẩm
- Sử dụng LED vàng có cường độ sáng cao, mặt thấu kính lồi tạo độ sáng và tầm nhìn xa.
- Tuổi thọ LED ≥ 20.000 giờ, hoạt động liên tục 24/24.
- Đường kính đèn: 300 mm
- Số bóng LED: ≥ 150 bóng
- Màu LED: Vàng
- Độ sáng: ≥ 6000 mcd
- Chiều cao cột: 1.4 m
- Trụ thép sơn tĩnh điện, lớp vỏ chống phong hóa
- Đường kính trụ 76 mm.
- Độ dày trụ: 4.5mm
- Nguồn cấp: 24VDC
- Nhiệt độ hoạt động: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm hoạt động: 0 ~ 95%
- Kích thước: 350x350x340 mm (HxWxD)

