

ST-LIGHT-RG

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Giới thiệu

- Đèn tín hiệu giao thông được sử dụng để thông báo và hướng dẫn phương tiện lưu thông tại làn xe.
- Hai pha xanh, đỏ tương ứng với việc dừng – đèn đỏ và đi – đèn xanh
- Sử dụng Led có cường độ sáng cao, độ bền cao, tiết kiệm điện.
- Loại công nghiệp, sử dụng ngoài trời.
- Kết nối điều khiển thông qua bộ xử lý trung tâm làn thu phí

Thông số kỹ thuật

- Đường kính đèn đỏ 200mm
- Đường kính đèn xanh 200mm
- Số bóng LED ≥ 90 bóng
- Đường kính Led 5mm
- Cường độ sáng ≥ 6000 mcd/LED
- Tuổi thọ của LED ≥ 20.000 giờ
- Vỏ đèn và tay đèn sơn tĩnh điện đen mờ
- Điện áp sử dụng 24VDC hoặc 48VDC (tùy chọn)
- Điện năng tiêu thụ: 4.7W (đèn xanh), 4.9W (đèn đỏ)
- Nhiệt độ hoạt động: $-10^{\circ} \div 60^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm: $0 \div 95\%$
- Vật liệu: tôn dày 1,2mm
- Tay bắt đèn vào trụ D90
- Kích thước: 250Wx500H

